



SOTUNGIN LUKIO - DIGITILA

Tilamuutoksen lähtökohdat ja toiveet

- Tiloihin tulee luoda riittävästi monipuolista työskentelytilaa, joka mahdollistaa niin ryhmä- kuin myös yksilötyöskentelyn. Kalustuksessa toivottiin huomioitavan monipuolisuus ja yhteisöllisyys.
- Tiloihin kaivattiin lisää värejä ja kodikkuutta, sekä mahdollisuutta rentoutumiseen.
- Tilan jakaminen erilaisiin osiin oli toivottavaa. Jakamista toivottiin fyysisesti, esimerkiksi väliverholla, mutta myös kalustuksella, jolloin tilaan muodostuu erilaisia toiminnallisia alueita, jotka tukevat monipuolisesti opiskelijoiden työskentelytilanteita ja -tarpeita.

Tilasuunnitelma

- Lukion digitila on osa koulun aulaa ja näin ollen se on läpikulkutilaa, joka on aktiivisesti käytössä koulupäivän ajan. Tila ei ole opetustila, vaan se tarjoaa mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn niin ryhmissä kuin myös yksin väli- ja oppituntien aikana. Aulassa toimii lisäksi opiskelijakunnan ylläpitämä kahvila. Tilan kalustuksella pyritään jäsentämään tilaa selkeämmin sekä luomaan tilaan erilaisia työskentelytarpeita varten monipuolisesti työpisteitä.
- Tilan kalustus toteutetaan käyttämällä jo olemassa olevia kalusteita, joita täydennetään muutamilla uusilla kalustehankinnoilla.
- Seisomatyöpisteitä syntyy tilaan kahdelle alueelle. Kioskin eteen hankitaan kaksi uutta pyöreää seisomakorkeudella olevaa pöytää, joiden kavereiksi tulee korkeat baarituolit. Pyöreät pöydät tukevat pienryhmissä tapahtuvaa seisomatyöskentelyä. Lisäksi syvennykseen tulee seinäkiinnitteisenä työtaso, jolle voidaan sijoittaa myös yhteinen tulostin ja tarvittaessa pöytäkoneita. Taso antaa mahdollisuuden seisomatyöskentelyyn yksin tai parin kanssa.
- Ryhmätyöpisteet jakautuvat käytävän molemmin puolin. Pyöreät ryhmätyöpöydät löytyvät lukion tiloista. Pöytiä on täydennetty uusilla tuoleilla. Pöydän halkaisija on vain 90 cm, joka antaa riittävästi tilaa kolmelle henkilölle työskentelyyn. Pöydän koon ja budjettisistä ryhmätyöpöytien ympärille on määritelty vain kolme tuolia. Kaksi lisätuolia on suositeltu ostettavan lisähankintoina, mikäli aulan kalustusta on mahdollisuus täydentää myöhemmin ja koette tarpeelliseksi hankkia neljännet tuolit pöytäryhmien ympärille.
- Tilaan tuodaan kaksi uutta sohvaryhmää, joiden kalustus toteutetaan jo olemassa olevilla sohvilla ja sohvapöydällä (kattoikkunoiden alla). Lisäksi ikkunaseinän puolelle hankitaan muutama uusi rahi täydentämään kokonaisuutta.
- Tilaan tuodaan lisää pistokkeita tukemaan sähköisten työkalujen käyttöä. Tilan alakatto on pääosin kiinteää levyateriaalia, jota ei ole mahdollista aukottaa lisää. Kahden pyöreän ryhmätyöpöydän päälle on mahdollista kuitenkin tuoda pinta-asennuksella digiluokalle ominainen riippuvalaisin ja jatkojohtoyhdistelmä (katso liite Roikka). Parvekkeen puoleiselle pöytäryhmän valaisin/jatkojohdolle on mahdollista tuoda sähköt ikkunan viereisen avattavan alakattorakenteen kautta. Johdot tulee kiinnittää alakattoon ja tuoda pöytäryhmän yläpuolelle pinta-asennuksena. Toisen pöytäryhmän yläpuolelle johdot tuodaan myös pinta-asennuksena piilottaen johdot osittain puurimojen väliin.
- Graafinen seinämaalaukset toteutetaan neljällä eri maaliväryllä. Kuviointina voidaan käyttää ehdottamaamme graafista kuosia, joka perustuu tasasivuisen salmiakkikuviioon, joka jakautuu erilaisiin osiin. Mikäli haluatte, voitte suunnitella myös oman kuosin, jolla maalaukset toteutetaan. Suosittelemme kuitenkin käyttämään määrittelemiämme värisävyjä maalauksen toteutukseen.
- Aulaan tuodaan uutena elementtinä mahdollisuus jakaa tilaa osiin akustoivalla verholla ja näin ollen rauhoittaa kahvilan vieressä oleva syvennys intensiivisempään työskentelyä varten tarpeen mukaan. Väliverho kulkee kahdella vierekkäisellä kiskolla, jolloin verhomassa voidaan tehokkaasti siirtää syrjään, kun verhoa ei tarvita. Kiskojen valinnassa on huomioitu kestävyys ja se, että verhoja vedetään useasti edestakaisin ja mahdollisesti ne saavat osakseen rivakkaakin vetämistä.
- Nykyiset ikkunaverhot jäävät tilaan, mutta ikkunapenkkin pehmusteiden verhoilu ja kiinnitysmekanismi uusitaan.
- Inforuutu sijoitetaan näkyvämpään kohtaan samalla seinällä, seinän toiseen päähän (liukuoven viereen).
- Taustaseinälle/graaafiselle seinälle tulee koukkuja kahteen kerrokseen, jolloin ylempi koukkurivi on takeille ja alempi repuille. Ylemmän rivin korkeus 160 cm ja alemman 70 cm (molemmat mitat maasta).
- Kattoikkunoiden loisteputkivalaisimiin vaihdetaan uudet pitkäikäiset ja energiatehokkaat led-puteket (kuusi valaisinta yhteensä), mikäli se on valaistusteknisesti mahdollista. Uusien led-putkien valon värilämpötila tulee olla 4000 K. Kylmempi valo vahvistaa mielikuvaa kattoikkunoista tulevasta luonnonvalosta.

Suunnitteluterveisin,
Hilla ja Laura